

2-Year Spare Parts #R-A8-SPARES-2Y

Qty	Description	Part No.
4	Loading Tube O-Ring	R-A8-11B
2	Loading Plate O-Ring	R-A8-09A
2	Relief Valve - 200 PSI	R-A8-14F
2	Barrel Gasket	R-A8-19A
2	Barrel O-Ring	R-A8-19C
2	Nylon Piston Cup	R-A8-20C
2	Piston O-Ring	R-A8-20E
2	Inner Leather Cup	R-HG-08H
4	Loading Plate O-Ring - Nitrile	R-A8-09A
4	Check Valve	R-A8-14D
4	Axle - 1/2" x 3-1/4" - New Style	R-A8-03P5
2	Large Filter Element Kit	R-A8-15h-KIT
2	Hydraulic Oil - One Gallon	R-HOGALL
2	Mineral oil - Pint Bottle	R-MINPINT
2	OTC Model 'F' - Major Repair Kit	R-A8-OTC-300805
2	Release Valve Kit	R-A8-OTC-200383



NOTE: The air/hydraulic motor may be powered by natural gas in an emergency, it is not recommended and may void warranty.

گریس پمپ پنوماتیک 8-Active

برای تزریق مواد آببندی و روانکاری با گرید های مختلف و همچنین ماده شستشو دهنده شیر (Valve Cleaner) در داخل شیر های از سایز 6in به بالا باید حتماً از گریس پمپ های پنوماتیک فشار قوی استفاده نمود.

سرعت تزریق مواد آببندی و روانکاری به داخل شیرآلات، مقدار مواد آببندی و روانکاری تزریق شده در داخل شیر و همچنین کاهش زمان و بالا رفتن سرعت گریس کاری شیرآلات از جمله دلایلی می باشند که از این نوع گریس پمپ های پنوماتیکی برای تزریق مواد آببندی و روانکاری در شیر های با سایز های بالا استفاده می شود.

در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی جهان می توان به یک گریس پمپ پنوماتیکی و هیدرولیکی بسیار ایده آل برای نگهداری و تعمیرات شیرآلات اشاره کرد و آن گریس پمپ مدل Active-8 می باشد.

مزایای این گریس پمپ نسبت به گریس پمپ های مشابه خود در صنعت به شرح ذیل می باشد:

● ایجاد فشار بالای تزریق مواد آببندی و روانکاری (بالتر از 10000 Psi) در کمترین زمان.

● تزریق 450 gr (1lb) مواد آببندی و روانکاری در 70 sec

● گریس پمپ Hyper GUN در ۲۰ دقیقه حدود ۴۵۰ گرم مواد تزریق می کند.

● به دلیل سیستم پنوماتیکی-هیدرولیک بودن، مشکلات گریس پمپ Hyper GUN را ندارد.

● در گریس پمپ Hyper GUN به دلیل استفاده از قطعات مکانیکی با حد فاصل خطای بسیار پایین

اگر ذرات شن و ماسه به داخل این گریس پمپ وارد شود باعث از بین رفتن قطعات داخلی می شود

در صورتی که در گریس پمپ Active-8 بدلیل سیستم هیدرولیکی از این نقیصه در امان است.

● ثابت نگه داشتن فشار تزریق.