

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Light Brown
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form min 80 in Stick form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Special Additives	Lubricity Agent
Composition	Semi liquid to Stick Grade
Temperature Range	-24 °C to +240°C

Order Details
Ordering Size
Part No.

A Stick - 6.35 × 22.23 (mm) - 90/ Box	L - HT 500 -90 A
B Stick - 10.32 × 34.93 (mm) - 48/ Box	L - HT 500 -48 B
C Stick - 13.89 × 50.80 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 -24 C
D Stick - 16.67 × 73.02 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 -24 D
G Stick - 21.83 × 85.73 (mm) - 24/ Box	L - HT 500 -24 G
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 4/Box	L - HT 500 -4 J
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 6/Box	L - HT 500 -6 J
J Stick - 37.31 × 222.25 (mm) - 12/Box	L - HT 500 -12 J
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 4/Box	L - HT 500 -4 K
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 6/Box	L - HT 500 -6 K
K Stick - 38.89 × 254.00 (mm) - 12/Box	L - HT 500 -12 K
4.5 Kg Tin	L - HT 500 -4.5 Kg
18 Kg Pail	L - HT 500 -18 Kg
250 gr. Tube	L - HT 500 - 0.3 T

RAGA HT-500/L ماده روانکاری شیرآلات Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد.

RAGA HT-500/L جهت سرویس عمومی شیرهای در حال کار و با نشتی کم طراحی و فرموله شده و باعث کاهش گشتاور شیر می گردد.

RAGA HT-500/L برای استفاده در شیرآلات در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازی و سایر فرآورده های سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر بالایی دارد.

RAGA HT-500/L Valve Lubricant is formulated from non-toxic, medium viscosity synthetic base oil and lubricity agents to assure excellent lubrication in a wide range of general purpose applications.

RAGA HT-500/L is the recommended Plug and Ball valves lubricant in general services when lower valve torque is required.

