

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Dark Brown
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form min 80 in Stick form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Special Additives	PTFE
Composition	Semi liquid to Stick Grade
Temperature Range	-20 °C to +240°C

Order Details

Ordering Size

Part No.

A Stick – 6.35 × 22.23 (mm) – 90/ Box	S-HT 500 -90 A
B Stick – 10.32 × 34.93 (mm) – 48/ Box	S-HT 500 -48 B
C Stick – 13.89 × 50.80 (mm) – 24/ Box	S-HT 500 -24 C
D Stick – 16.67 × 73.02 (mm) – 24/ Box	S-HT 500 -24 D
G Stick – 21.83 × 85.73 (mm) – 24/ Box	S-HT 500 -24 G
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 4/Box	S-HT 500 -4 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 6/Box	S-HT 500 -6 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 12 /Box	S-HT 500 -12 J
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 4/Box	S-HT 500 -4 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 6/Box	S-HT 500 -6 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 12 /Box	S-HT 500 -12 K
4.5 Kg Tin	S-HT 500 -4.5 Kg
18 Kg Pail	S-HT 500 -18 Kg
250 gr. Tube	S-HT 500 -0.3 T

RAGA HT-500/S ماده آبنبدی و روانکاری شیرآلات Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد.

RAGA HT-500/S جهت آبنبدی شیرهای در حال کار و با نشتی زیاد فرموله شده تا فشار 10000 psi آبنبدی لازم را فراهم می آورد.

RAGA HT-500/S برای استفاده در شیرآلات در تماس با گاز طبیعی، میعانات گازی و سایر فرآورده های سبک نفت خام بسیار مناسب بوده و طول عمر بالایی دارد.

RAGA HT-500/S Valve Sealant is formulated from non-toxic, high viscosity synthetic base oil and polymers to assure heavy duty sealing and lubrication in a wide range of general purpose applications where resistance to aliphatic hydrocarbons or aqueous solutions is required. RAGA HT-500/S is recommended for use in plug and ball valves when maximum sealing power is required.

