

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Light Brown
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form min 80 in Stick form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Special Additives	Lubricity Agent
Composition	Semi liquid to Stick Grade
Temperature Range	-24 °C to +240°C

Order Details

Ordering Size

Part No.

A Stick – 6.35 × 22.23(mm) – 90/ Box	LS-HT 500 - 90 A
B Stick – 10.32 × 34.93(mm) – 48/ Box	LS-HT 500 - 48 B
C Stick – 13.89 × 50.80(mm) – 24/ Box	LS-HT 500 - 24 C
D Stick – 16.67 × 73.02 (mm) – 24/ Box	LS-HT 500 - 24 D
G Stick – 21.83 × 85.73 (mm) – 24/ Box	LS-HT 500 - 24 G
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 4/Box	LS-HT 500 - 4 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 6/Box	LS-HT 500 - 6 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 12 /Box	LS-HT 500 - 12 J
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 4/Box	LS-HT 500 - 4 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 6/Box	LS-HT 500 - 6 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 12 /Box	LS-HT 500 - 12 K
4.5 Kg Tin	LS-HT 500 - 4.5 Kg
18 Kg Pail	LS-HT 500 - 18 Kg
250 gr. Tube	LS-HT 500 - 0.3 T

RAGA HT-500/L Special ماده روانکاری شیرآلات Ball, Plug از نوع سنتتیک میباشد. RAGA HT-500/L Special همانند محصول RAGA HT-500/L بوده با این تفاوت که دارای خاصیت مقاومت بالا در برابر بنزین و سایر حلال های قوی آروماتیک بوده و در شیرآلات مخازن نگهداری و خطوط انتقال اینگونه مواد طول عمر بالایی دارد. این محصول جهت استفاده در شیرآلات انتقال فرآورده های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، یالایشگاه ها و انبار های نفتی پیشنهاد می گردد.

RAGA HT-500/L Special is approximately as same as RAGA HT-500/L but It is more resistant to fuel and aromatic hydrocarbons in comparison with RAGA HT-500/L.

RAGA HT-500/L Special is the recommended Plug and Ball valves lubricant in a wide range of general purpose application where resistance to aliphatic hydrocarbons is required.

