

Product Specification

Base Oil	Synthetic
Colour	Dark Brown
Texture	Tacky
ASTM Penetration	min 170 in Bulk form min 80 in Stick form
Drop Point	None
Compatibility	Excellent
Solvent Resistance	Excellent
Special Additives	PTFE
Composition	Semi liquid to Stick Grade
Temperature Range	-20 °C to +240°C

Order Details

Ordering Size

Part No.

A Stick – 6.35 × 22.23 (mm) – 90/ Box	S S-HT 500 -90 A
B Stick – 10.32 × 34.93 (mm) – 48/ Box	S S-HT 500 -48 B
C Stick – 13.89 × 50.80 (mm) – 24/ Box	S S-HT 500 -24 C
D Stick – 16.67 × 73.02 (mm) – 24/ Box	S S-HT 500 -24 D
G Stick – 21.83 × 85.73 (mm) – 24/ Box	S S-HT 500 -24 G
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 4/Box	S S-HT 500 -4 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 6/Box	S S-HT 500 -6 J
J Stick – 37.31 × 222.25 (mm) – 12 /Box	S S-HT 500 -12 J
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 4/Box	S S-HT 500 -4 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 6/Box	S S-HT 500 -6 K
K Stick – 38.89 × 254.00 (mm) – 12 /Box	S S-HT 500 -12 K
4.5 Kg Tin	S S-HT 500 -4.5 Kg
18 Kg Pail	S S-HT 500 -18 Kg
250 gr. Tube	S S-HT 500 -0.3 T

RAGA HT-500/S Special ماده آبیندی و روانکاری شیرآلات Ball , Plug از نوع سنتتیک می باشد.

RAGA HT-500/S Special همانند محصول RAGA HT-500/S بوده با این تفاوت که دارای خاصیت مقاومت بالا در برابر بنزین و سایر حلال های قوی آروماتیک بوده و در شیرآلات مخازن نگهداری و خطوط انتقال اینگونه مواد طول عمر بالایی دارد. جهت استفاده در شیرآلات خطوط انتقال نفت، بنزین و بنزین هواپیما و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران توصیه می شود.

RAGA HT-500/S Special is approximately as same as RAGA HT-500/S but It is more resistant to fuel and aromatic hydrocarbons in comparision with RAGA HT-500/S.

RAGA HT-500/S is recommended as a sealant for use in plug and Ball valves when maximum sealing power is required.

