

## RAGA API Modified High Pressure Casing & Tubing Compound

### Product Specification

Base Oil	Petroleum
Thickener	Inorganic
Dropping Point	None
Specific Gravity	1.80
Flash Point	225°C
Penetration @25°C	290-320 1/10 mm
NLGI Grade	1-1.5
Copper Corrosion	1a
Brush Ability	-18°C
Service Temp	-20 °C to +205°C

### Order Details

Ordering Size	Part No.
22.7 Kg Can	API - M -22.7 Kg
15.9 Kg Pail	API - M -15.9 Kg

### Benefits

- @ High temperature performance
- @ Contains corrosion and H2S inhibitors
- @ EP additive
- @ Eliminates galling and seizing

RAGA API Modified محصول استاندارد صنعتی میباشد که در شرایط سخت مطابق با API Bulletin 5A2 تولید میشود.

این محصول از ساییدگی در حین کار و شکستن لوله های نفتی جلوگیری کرده و تضمینی برای آبندی قوی در اتصالات لوله ها میباشد.

(بازدارنده های شیمیایی جهت کاهش خوردگی و تأثیر روی  $H_2S$  در فرمولاسیون استفاده شده است).

RAGA API Modified برای استفاده در لوله های حفاری تحت فشار مناسب بوده و طول عمر بالایی دارد و قابل استفاده در دماهای بالا میباشد.

API modified is the industrial standard product that is manufactured in strict condition according with API Bulletin 5A2. RAGA API MODIFIED HIGH PREESURE CASING & TUBING COMPOUND Prevents galling during the Makeup and break out of oilfield tubular and ensures a leak proof seal in the helical pathway. Chemical inhibitors used in the formulation minimize corrosion and effects of  $H_2S$ .

### Recommended Use :

**RAGA API MODIFIED HIGH PREESURE CASING & TUBING COMPOUND**  
is formulated specially for use on drill collars to withstand shock, vibration and extreme pressure