

KIMIYA ATLAS GROUP DAYTO COMPAIR 4000 LUBRICANT

TYPICAL DATA SHEET

Properties	Test Method	Result
Grade	-	46
Kin. Vis. @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	45.5 cSt
Kin. Vis. @ 100 °C, cSt	ASTM D-445	7.4 cSt
Viscosity Index	ASTM D-2270	126
Density @15°C, g/cm ³	ASTM D-1298	0.86
Flash Point, °C	ASTM D-92	250
Pour Point , °C	ASTM D-97	-33
Total Acid Number mgKOH/g	ASTM D-664	0.5
Water sep@54 °C	ASTM D-1401	20
FZG Test	CEC-L-07-A-85	12
Corrosion Effect On Copper	ASTM D-130	1a
Corrosion Effect On Steel	ASTM D-665	Pass
Air Separation Capacity	ASTM D-3427	4 min

این روان کننده کمپرسور با کیفیت عالی به طور خاص برای استفاده در کمپرسورهای اسکرو اویل

اینجکت CompAir طراحی شده است و برای برآورده کردن تمام نیازهای آن ساخته شده است.

این روان کننده با روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی خاص و با دقت بالا فرموله شده است.

🔥 در مقایسه با جایگزین های معمولی، طول عمر روغن بسیار افزایش یافته است

🔥 محافظت عالی در برابر گرفتگی فیلتر جداکننده روغن

🔥 مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون و آلودگی سیستم

🔥 کاهش مصرف روغن، تعمیر و نگهداری کمتر، کاهش زمان توقف – افزایش سود عملیاتی

استفاده از این روانکار می باشد.