



روغن کمپرسور VDL - X

KIMIYA ATLAS GROUP

DAYTO VDL - X LUBRICANT

TYPICAL DATA SHEET



Properties	Test Method	Result	Result	Result
Grade	-	46	55	68
Kin. Vis. @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	46 cSt	56 cSt	68 cSt
Viscosity Index	ASTM D-2270	110	107	106
Density @15°C, g/cm ³	ASTM D-1298	0.865	0.87	0.875
Flash Point, °C	ASTM D-92	225	240	240
Pour Point , °C	ASTM D-97	-30	-24	-21
FZG Test	CEC-L-07-A-85	11	11	11

روغن کمپرسور DAYTO VDL – X از روغن پایه معدنی گروه II و افزودنی مناسب تهیه شده است که دارای خاصیت پاک کنندگی بوده و به عنوان روان کننده کمپرسور هوا از نوع ماریچی و دورانی فرموله شده است و در گرید های ۴۶ – ۵۵ – ۶۸ تولید میگردد. کارکرد روغن حداکثر تا دمای ۱۰۰ °C و فشار ۱۵ بار و طول عمر روغن با توجه به شرایط کارکرد حدود حداکثر ۲۰۰۰ ساعت می باشد.

خصوصیات :

🔥 محافظت از زنگ زدگی و خوردگی

🔥 سازگاری خوب با آب بندها

🔥 افزایش طول عمر سیستم

🔥 جدا پذیری خوب روغن از آب

🔥 پایداری حرارتی خوب