



روغن کمپرسور اسکرو

KIMIYA ATLAS GROUP

DAYTO SIGMA LUBRICANT

TYPICAL DATA SHEET



Properties	Test Method	Result
Grade	-	46
Kin. Vis. @ 40 °C, cSt	ASTM D-445	46 cSt
Kin. Vis. @ 100 °C, cSt	ASTM D-445	7.1 cSt
Viscosity Index	ASTM D-2270	113
Density @15°C, g/cm ³	ASTM D-1298	0.85
Flash Point, °C	ASTM D-92	240
Pour Point , °C	ASTM D-97	-39
Total Acid Number mgKOH/g	ASTM D-664	0.2
SULPHATED ASH , %mass	ASTM D-874	0.004

این روان کننده کمپرسور با کیفیت عالی به طور خاص برای استفاده در کمپرسورهای اسکرو
اوپل اینجکت KAESER طراحی شده و برای برآورده کردن تمام نیازهای آن ساخته شده است.

این روان کننده با روغن های پایه مرغوب و مواد افزودنی خاص و با دقت بالا فرموله شده است.
در مقایسه با جایگزین های معمولی، طول عمر روغن بسیار افزایش یافته است.

محافظت عالی در برابر گرفتگی فیلتر جداکننده روغن، مقاومت استثنایی در برابر اکسیداسیون
و آلودگی سیستم، کاهش مصرف روغن، تعمیر و نگهداری کمتر، کاهش زمان توقف و افزایش
سود عملیاتی استفاده از این روانکار می باشد.