

**KAMEL RANG SHAKIBA**

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.



FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Quality Management Certification from BRS

نام محصول : ضد زنگ آلکیدی**فام : اخرائی - سرنجی - سبز - مشکی - قهوه ای - طوسی - آبی****معرفی و کاربرد :**

ضد زنگ آلکیدی کامل رنگ شکبیا بر پایه الکید رزین و با استفاده از بهترین مواد مقاوم در برابر خوردگی تهیه گردیده است. این پرایمر بعنوان اولین لایه بر روی سطح فلزی یا موارد مشابه اعمال می گردد و از چسبندگی و پایداری مناسبی برخوردار است.

ویژگی ها :

- کاربرد آسان
- دارای زمان خشک شدن مناسب
- قدرت پوشش مناسب
- خاصیت ضد خوردگی مناسب

مشخصات فنی در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد :**۳۸C°****: FLASH POINT**

آلکیدی

نوع محمل (رزین) :

روش اعمال : قلم مو ، پیستوله و غلتک**طریقه مصرف یا استعمال :**

سطح مورد نظر را از هر گونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید. (بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگ های قبلی می توان از سنباده استفاده کرد.) در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتماً با استفاده از برس سیمی تمیز گردد. سطوح فلزی نیز از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند. سپس ضد زنگ کامل رنگ شکبیا را با تینر مخصوص وایت اسپریت کامل رنگ شکبیا مخلوط کرده و به وسیله قلم مو ، غلتک یا پیستوله بر روی سطح اعمال نمایید .

میزان رقیق نمودن ضد زنگ با تینر بستگی به سطح زیرکار و نوع وسیله رنگ آمیزی دارد. ولی در شرایط نرمال آب و هوایی و با توجه به وسیله رنگ آمیزی ، میزان اختلاط تینر با ضد زنگ بشرح زیر می باشد:

قلم مو : ۲۰ الی ۴۰ درصد وزنی

پیستوله : ۴۰ الی ۷۰ درصد وزنی

غلتک : ۱۰ الی ۳۰ درصد وزنی



KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.



FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Quality Management Certification from BRS

توصیه :

- ۱- قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
- ۲- مقدار تینر وایت اسپریت مورد نیاز جهت رقیق کردن ضد زنگ را کم کم و در حین همزدن ضد زنگ اضافه نمایید.

نحوه شستشوی وسایل :

حتماً بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید. در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورالعملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمایید.

نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمایید. بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمایید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دربها و پنجره ها را باز بگذارید . در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر و یا ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگهای قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخارات سرب میشود که این بخارات باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک، باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی (مصوبه NIOSH) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملاً تمیز نمود .