

**KAMEL RANG SHAKIBA**

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive &amp; Decorative Paints.



FOR PROFESSIONAL USE ONLY

Quality Management Certification from BRS

## نام محصول : رنگ پلاستیک

### معرفی و کاربرد :

پوشرنگ پلاستیک شکبیا بر پایه کوپلیمر وینیل استات تولید شده است. این رنگ ها را می توان در درصدهای مختلف به پوشرنگ های پلاستیک و نیم پلاستیک بر پایه P.V.A اضافه کرد و به فام دلخواه دست یافت. با توجه به اینکه میزان پیگمنت رنگی بکار رفته در فرمولاسیون این مادر رنگها بسیار بالاست لذا این مادر رنگ ها از قابلیت رنگ دهی بسیار خوبی برخوردار می باشند، بنابراین با حداقل مصرف مادر رنگ، می توان فام مطلوب را ایجاد نمود. همچنین از این مادر رنگها به طور مستقیم در رنگ آمیزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان (سطوح گچی، سیمانی، آجری، آردواز و چوبی ) استفاده می شود. پوشرنگ مادر رنگ پلاستیک دارای زمان خشک شدن مناسبی بوده و در برابر نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش مقاوم است. لذا جهت مصارف دیوار نویسی و پارچه نویسی نیز کاربرد وسیع دارد. مقاومت بالای شستشو تا ۲۰۰۰ دور، خشک شدن سریع، قلم خوری مناسب، چسبندگی عالی، سهولت اجرا و قابلیت رقیق شدن با آب، نداشتن بوی نامطبوع و سازگاری با محیط زیست از مزایای این پوشرنگ است.

### ویژگی ها :

۱ - قابل شستشو ۱۰۰٪

۲ - درای زمان خشک شدن مناسب

۳ - قدرت پوشش مناسب

۴ - مقاوم در برابر سایش

۵ - مقاوم در برابر اشعه خورشید و نور ماوراء بنفش

### مشخصات فنی ( فام سفید ) در شرایط ۲۵ درجه سانتی گراد :

۷-۸ متر مربع بر لیتر

حداکثر ۴ ساعت

حداکثر ۲۴ ساعت

۲۴ ساعت

حداقل ۷۰

۳۸ درجه سانتی گراد

الکیدی بلند روغن

پوشش ( تئوری )

زمان خشک شدن سطحی

زمان خشک شدن عمقی

زمان اعمال لایه بعدی

براقیت بعد از ۲۴ ساعت ( تحت زاویه ۶۰ درجه )

FLASH POINT

نوع محمل ( رزین )



# KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



Quality Management Certification from BRS

## روش اعمال : قلم مو ، و غلتک

### طریقه مصرف یا استعمال :

- ۱- سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی و چربی پاک کرده و تا خشک شدن کامل آن صبر نمایید. پوسته های رنگ های قدیمی بایستی از سطح زدوده شده و سطحی صاف بدست آید ( بنا بر ضرورت ، جهت از بین بردن رنگهای قبلی می توان از سنباده استفاده کرد ) . در صورتیکه سطح شوره زده باشد ، باید حتما با استفاده از برس تمیز گردد . سطوح فلزی می بایستی از هرگونه زنگ زدگی و براده ، عاری گردند.
- ۲- ترمیم نقاط با مصالح مربوطه انجام شود. استفاده از بتونه روغنی برای سطوح چوبی و فلزی و استفاده از گچ و بتونه روغنی برای سطوح داخلی ساختمان پیشنهاد می گردد.
- ۳- پس از ترمیم نقاط ، میتوانید با استفاده از کاردک و لیسه ، نقاط برجسته روی سطح را صاف و به تناسب صافی یا زبری مورد انتظار از سطح ، بر روی کل سطح ، سنباده کاری نمایید.
- ۴- پس از آماده سازی کلی و قبل از اعمال رنگ ، جهت سطوح گچی ، سیمانی و چوبی ، رنگ روغنی آلکیدی PRINCE را با مقدار بیشتری تینر وایت اسپریت رقیق نموده و بعنوان اولین لایه روی سطح مورد نظر اعمال نمایید . جهت سطوح فلزی از ضد زنگ ( پرایمر ضد خوردگی ) بعنوان اولین لایه استفاده گردد.
- ۵- در این مرحله و بنا بر ضرورت و رسیدن به سطح صاف ، می توانید عمل بتونه کاری و پرداخت آن را بوسیله سنباده کاری ادامه دهید.

### توصیه :

- ۱- قبل از استفاده ، محتوی ظرف را خوب بهم بزنید.
- ۲- در طی مراحل رنگ آمیزی، حتما درب و پنجره ها را باز بگذارید تا هوای تازه جریان داشته باشد.



# KAMEL RANG SHAKIBA

Manufacturer of Industrial, Protective, Marine, Traffic, Automotive & Decorative Paints.

FOR PROFESSIONAL USE ONLY



Quality Management Certification from BRS

## نحوه شستشوی وسایل :

حتما بعد از استفاده ، دستها و وسایل رنگ آمیزی را با حلال وایت اسپریت شستشو دهید. در هنگام استفاده از وایت اسپریت از دستورالعملهای ایمنی کارخانه سازنده پیروی نمائید.

## نکات ایمنی و شرایط نگهداری :

محتویات ظرف را در محیط خشک ، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری نمائید . بعد از مصرف ، درب ظرف را محکم ببندید . توصیه می شود این محصول را حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ تولید مصرف نمائید . در هنگام اعمال رنگ ، از تهویه مناسب استفاده کنید و در صورت امکان دریاها و پنجره ها را باز بگذارید. در صورت داشتن سابقه بیماری آبریزش چشم ، سردرد و یا سایر بیماریها ، از هوای تازه بیشتر و یا ماسکهای تنفسی ( مصوبه NIOSH ) استفاده کرده و یا محل کار را ترک کنید . از تماس با چشم جلوگیری شود، در صورت تماس با مقدار زیادی آب شستشو شود ، دستها را پس از استفاده بشوئید. در صورت بلعیده شدن ، به مراکز پزشکی مراجعه کنید.

سنباده کردن رنگ قدیمی روغنی باعث ایجاد گرد و خاک و بخار سرب میشود که این بخار باعث آسیب رساندن به مغز و دیگر بافتهای بدن به خصوص برای کودکان و زنان باردار میشود . برای کنترل کردن خطرات تماس با سرب و دیگر مواد خطرناک باید از تجهیزات محافظ مناسب مانند ماسکهای تنفسی ( مصوبه NIOSH ) و لوازم مناسب استفاده گردد و پس از اتمام کار محیط را کاملا تمیز نمود .