

خواص و مزایا

خاصیت زودگیری با تسريع در زمان گیرش.

جلوگیری از خ زدگی بتن.

کسب مقاومت اولیه بالا.

فاقد کلرايد و سایر ترکیبات خورنده برای آرماتور.

امکان بتن پاشی تا ضخامت 40 سانتیمتر در یک مرحله.

کاهش دور ریز برگشته شاتکربت از سطوح.

کاربرد

بتن ریزی در هوای سرد.

بتن ریزی در سطوح حفاری شده مانند : تونل ها ، چاه ها و حفره های زیرزمینی.

بتن ریزی هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد.

بتن ریزی در سطوح شبیه دار و سد ها.

تعمیر سطوح بتی در تونل ها.

میزان مصرف

-بسته به شرایط محیطی و خواص مورد نیاز میزان مصرف 2 تا 4 درصد وزن سیمان می باشد.

-عوامل زیادی در میزان مصرف این محصول نقش دارند از جمله : تازگی سیمان ، دما ، عیار سیمان ، تجهیزات ، رطوبت مقطع ، سرعت گیرش مورد نیاز و بدین منظور برای حصول نتایج بهتر و دقیق تر بخش فنی شرکت مکمل کاران آماده ارائه مشاوره و راهنمایی می باشد