

خواص و ویژگی ها

چسبندگی مناسب به انواع سطوح بتی، آجری، آسفالت و.... .

کاربزیری و سهولت اجرا.

عمر طولانی.

مقاوم در برابر فرسایش و سایش.

قابل اجرا در سطوح افقی و عمودی.

رنگ پذیری جهت زیبا سازی .

غیر سمی .

خشک شدن سریع.

امکان کاشی کاری و ملات کاری بر روی آن.

غیر قابل اشتعال و مقاوم در برابر نور خورشید .

عدم جلوگیری از تنفس بتن.

مقاومت در برابر شوره زدن بتن.

رفع معایب ایزوگام و فیرگونی اجرا شده

قابل استفاده برای کاشی کاری.

موارد مصرف

به عنوان ضد زنگ و ضد رطوبت برای سازه های فلزی و بتی .

آب بندی نمای ساختمان.

آب بندی بام ها، بالکن و سرویس های بهداشتی.

آب بندی سطح و پبل های گچی.

سازه های آب شرب.

میزان مصرف

به ارای هر متر مربع اجرا با ضخامت 3 میلی متر 3 تا 4 کیلوگرم بسته به تخلخل و سطوح کار مصرف می گردد.

برای دستیابی به مقدار دقیق مصرف، توصیه می شود، با مصالح و شرایط موجود تست های کارگاهی به عمل آید.

به دور از نایش مستقیم خورشید، دربسته بندی اصلی و دمای، بین 5 تا 45 درجه سانتی گراد، حداقل 9 ماه قابل نگهداری می باشد.

نکته: این محصول به شدت به سرما و دمای زیر صفر حساس بوده و در صورت حضور آن در سرمای صفر یا زیر صفر درجه سانتی گراد به شکل لاستیک یک پارچه در آمدده که به منزله بخ زدگی و فوت غیر قابل بازگشت خواهد بود لذا هنگام نگهداری در زمستان حتما باید در محل گرم و دور از گزند سرما نگهداری گردد.

ایمنی

آب بند کننده MK.R 205 در دسته ی مواد خطرناک قرار نمیگیرد، قابل شرب و اشتعال پذیر نمی باشد.

در صورت تماس با چشم، بینی و یا دهان محل مورد نظر را با آب سرد و فراوان بشویید و در صورت بلعیده شدن به پزشک مراجعه نمایید.

به سبب رعایت موارد احتیاطی توصیه می شود در حین کار از دستکش و عینک استفاده گردد.

برای اطلاع از ایبارداری ویژه، انهدام باقیمانده مواد و اطلاعات بیشتر برگه MSDS قابل ارائه می باشد.